

Profesjonalna 4-monitorowa stacja robocza monitoringu zdalnego o dużej wydajności

avigilon
THE BEST EVIDENCE™

System Avigilon to rozwiązanie end-to-end w systemach nadzoru wideo dostarczające niezrównaną jakość obrazu. Oprogramowanie Avigilon Control Center z funkcją High-Definition Stream Management™ (HDSM™) w połączeniu z szeroką gamą kamer o rozdzielczości od 1 do 29 MP zapewnia niezrównaną jakość materiału wideo przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu pasmem i przestrzenią dyskową. System Avigilon jest skalowalny i może być budowany według konkretnych wymagań klienta zarówno technicznych jak i ekonomicznych.

Innowacyjne stacje robocze monitorowania zdalnego to tylko jedno z rozwiązań firmy Avigilon umożliwiających zapewnienie skutecznej ochrony i zbudowanie nowoczesnego systemu monitoringu.



Wydajne profesjonalne stacje robocze monitoringu zdalnego Avigilon Control Center zapewniają najwyższą wydajność klienckiego komputera w systemie monitoringu Avigilon HD. Stację roboczą monitoringu zdalnego z zainstalowanym oprogramowaniem Avigilon Control Center można łatwo zainstalować, by wprowadzić dodatkową stację monitorowania do istniejącego systemu i uzyskać obsługę czterech monitorów o wysokiej rozdzielczości i do 144 kanałów wideo.

WAŻNIEJSZE CECHY

Preinstalowane i wstępnie skonfigurowane oprogramowanie klienckie do zarządzania HD Avigilon Control Center

Obsługa maksymalnie czterech monitorów o wysokiej rozdzielczości

Możliwość jednoczesnego przeglądania do 144 kanałów wideo

Obudowa typu desktop

Klawiatura i mysz w zestawie

*Monitory oferowane osobno.

Dane techniczne

SYSTEM	Wersja Control Center	Enterprise, Standard i Core			
	Liczba przeglądanych strumieni	Maksymalnie 144			
	Strumień danych do oglądu	Do 10 MB/s			
	System operacyjny	Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bitowy			
	Procesor	Dwa procesory Intel® Xeon® E5-2609			
	Pamięć	4 GB RAM			
	Interfejs sieciowy	1 port RJ-45 Gigabit Ethernet (1000Base-T)			
	Wyjścia wideo	4 aktywne (2 DisplayPort i 2 DVI)			
	Napęd optyczny	1 DVD-RW			
MECHANICZNE	Rodzaj obudowy	Desktop			
	Wymiary (DxSxW)	172,6 x 414 x 471; 6,79" x 16,3" x 18,54"			
	Waga	14 kg (30,86 lb)			
ELEKTRYCZNE	Zasilanie	100–240 VAC, 50/60 Hz, automatyczne przełączanie			
	Zasilacz	Jeden nienadmiarowy			
	Pobór mocy	635 W			
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura pracy	10°C do 35°C			
	Temperatura przechowywania	-40° C do 65° C			
	Wilgotność powietrza	20–80% (wilgotność względna, bez skraplania)			
	Wibracje podczas pracy	5 Hz do 350 Hz przy 0,0002 G/Hz			
	Wibracje przy przechowywaniu	5 Hz do 500 Hz przy 0,001–0,01 G/Hz			
	Wstrząs podczas pracy	Wstrząs o sile 40 G przez maksymalnie 2 ms			
	Wstrząs podczas przechowywania	Wstrząs o sile 105 G przez maksymalnie 2 ms			
	Dozwolona wysokość eksploatacji	-15,2 m do 3048 m			
	Dozwolona wysokość przechowywania	-15,2 m do 10 668 m			
DOSTARCZANE AKCESORIA		Klawiatura USB			
		Mysz USB			
		Kabel zasilania			
		2x przejściówka z DisplayPort na DVI			
		2x przejściówki z DVI na VGA			
CERTYFIKATY		FCC, Class B	VCCI, Class B	SABS, Class B	NEMKO, Class B
		ICES, Class B	BSMI, Class B	CCC, Class B	GOST, Class B
		CE, Class B	C-Tick, Class B	BCC, Class B	BELLIS, Class B
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	4MN-HD-RMWS	4-monitorowa wydajna stacja robocza monitoringu zdalnego			